

Rappel – Nouveautés 2010

Mise en contexte

La saison 2010 d'Enviro))Septic avance rondement. En effet, nous enregistrons une hausse de 48 % du nombre de systèmes Enviro))Septic installés au Québec par rapport à la même période l'an dernier.

Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de votre précieuse collaboration et pour vous rappeler quelques éléments nouveaux à ne pas oublier.

Isolation de la boîte de distribution

La nouvelle boîte de distribution de l'ensemble Enviro))Septic permet un accès de la surface en tout temps. Sa proximité de la surface du sol requiert de prendre quelques précautions par rapport aux risques de gel.

Pour ce faire, un morceau d'isolant carré est fourni avec la boîte de distribution : on le place dans celle-ci de façon à ce que le dessus arrive juste vis-à-vis du plat de la boîte.

De plus, il est recommandé de placer un isolant de 2 po d'épaisseur (styromousse bleu) autour de la boîte de distribution en l'appuyant sur les conduites d'alimentation de manière à laisser environ 8 po de remblai par-dessus pour permettre à la végétation de pousser. Pour plus de détails sur la façon de découper l'isolant, référez vous à la vidéo d'installation.

La mise en place d'un tel isolant est particulièrement importante sur des sites balayés par le vent où la neige ne réussit pas à s'accumuler.

Plaque signalétique

Localisée dans le couvercle du dispositif d'échantillonnage, la plaque signalétique sert à identifier le type de système Enviro))Septic, à savoir :

- Système de traitement secondaire (classe II)
- Système de traitement secondaire avancé (classe III)

N'oubliez pas de cocher la case appropriée à l'aide du marqueur Enviro))Septic fourni dans votre pochette contenant l'Aide-Mémoire et la vidéo d'installation.

Station de pompage

Lorsque le système Enviro))Septic est alimenté par une station de pompage, n'oubliez pas d'installer un contournement d'aération ou encore un deuxième évent pour assurer le maintien du circuit aéré.

Envoi postal

Une fois votre installation terminée, remplissez l'Enviro-Qualité et glissez-le dans l'enveloppe retour avec l'analyse granulométrique du sable utilisé. Veuillez nous la poster dans les plus bref délais.

Support

Visitez régulièrement notre site Internet (www.enviro-septic.com) pour obtenir les dernières versions de nos divers outils tels que **la vidéo d'installation et le guide d'installation**. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour obtenir du support de notre équipe technique.

Merci de proposer Enviro))Septic à vos clients!

L'équipe de DBO Expert et ses distributeurs associés

Enviro))Septic... Réinventer l'art de traiter et d'infiltrer les eaux usées!

Tél : 1-866-440-4975

info@dboexpert.com