

## ENVIRO))SEPTIC, excellent partenaire pour vos communautaires!

DBO Expert n'a plus vraiment besoin de présentation auprès des différents intervenants professionnels œuvrant dans le domaine du traitement des eaux usées des résidences isolées. En effet, depuis 2000, l'entreprise estrienne distribue les systèmes Enviro))Septic, au Québec bien sûr, mais aussi dans le reste du Canada, en Belgique, ainsi qu'en France. À ce jour, ce sont plus de 4 000 installations qui desservent les résidences québécoises.

Toutefois, saviez-vous que **le système Enviro))Septic représente également un choix judicieux pour le traitement de volumes importants d'eaux usées pour les projets communautaires et institutionnels**? Cet été seulement, DBO Expert a participé à la mise en place de deux importants systèmes, en partenariat avec les professionnels des régions concernées. Permettez-nous de vous présenter ces deux réalisations qui font la fierté de leurs artisans...

### Développement Adeldev, Sainte-Agathe des Monts

À Sainte-Agathe-des-Monts, dans le développement Adeldev, le système Enviro))Septic effectue le traitement des eaux usées d'un développement composé de 24 résidences de 4 chambres à coucher, de 12 résidences de 3 chambres à coucher et d'une salle communautaire pour un débit journalier total de 68,5 m<sup>3</sup>/j.



- Sol qualifié de perméable;
- 2 réservoirs tampons de 16 m<sup>3</sup> et 2 stations de pompage;
- Système de répartition sous faible pression (S.R.S.F.P.) alterné avec 150 dispositifs de restriction;
- Six unités de traitement Enviro))Septic composées chacune de 25 rangées de 6 conduites Advanced Enviro-Septic<sup>MC</sup> (AES), pour un total de 900 conduites AES;
- Chaque unité de traitement dispose d'une longueur de 20,0 m et d'une largeur de 16,25 m, pour une surface de 325 m<sup>2</sup> et une surface totale de 1 950 m<sup>2</sup>.

### Club de golf, Saint-Jean-de-Matha



À Saint-Jean-de-Matha, le système Enviro))Septic traite quant à lui, sur une base annuelle, les eaux usées d'un club de golf dont le débit journalier est de 43,2 m<sup>3</sup>/j.

- Sol qualifié de très perméable;
- Fosse septique avec préfiltre d'un volume effectif de 63,65 m<sup>3</sup>;
- Piège à matières grasses d'un volume effectif de 27,04 m<sup>3</sup>;
- Station de pompage SPM-1500 avec deux pompes de 0,75 HP;
- S.R.S.F.P. avec 108 dispositifs de restriction;
- Quatre unités de traitement Enviro))Septic composées chacune de 27 rangées de 5 conduites Advanced Enviro-Septic<sup>MC</sup>, pour un total de 540 conduites AES;
- Chaque unité de traitement dispose d'une longueur de 15,85 m et d'une largeur de 12,3 m, pour une surface de 194,96 m<sup>2</sup> et une surface totale de 779,82 m<sup>2</sup>.

*L'équipe de DBO Expert et ses distributeurs associés*

**Enviro))Septic... Réinventer l'art de traiter et d'infiltrer les eaux usées!**